

# Base de dades Postgres

Servidor de base de dades relacionals.

Actualment el servidor disposa de dos servidors de bases de dades postgres (versió 7.4 i 8.1).

## Instal·lació i configuració

### Configuració

El comportament de PostgreSQL al nostre sistema es pot controlar amb tres fitxers de configuració:

- `pg_hba.conf`: Aquest fitxer s'utilitza per definir els diferents tipus d'accesos que té un usuari (com, on i des de quin lloc).
- `pg_ident.conf`: Aquest fitxer s'utilitza per definir la informació necessària en cas que utilitzem un accés del tipus ident a `pg_hba.conf`.
- `postgresql.conf`: En aquest fitxer podem canviar tots els paràmetres de configuració que afecten al funcionament i comportament de PostgreSQL a la nostra màquina.

#### `pg_hba.conf`

```
# Database administrative login by UNIX sockets
# local    DATABASE    USER                METHOD    [OPTION]
# local    all         postgres            trust    # ident
sameuser

# TYPE     DATABASE    USER                CIDR-ADDRESS    METHOD    [OPTION]
# local    all         all                  trust            # ident
sameuser
# host     all         all                  127.0.0.1/32    md5
# host     all         all                  ::1/128         md5
```

## PHPPgadmin

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - SeRMN Wiki

Permanent link:

[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn\\_wiki:userpages:marta:postgres&rev=1227704995](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:postgres&rev=1227704995)

Last update: 2008/11/26 14:09

