

# Millors al programa de reserves

Aquest és un llistat de canvis i millors a fer al programa de reserves [Bumblebee](#). Es parteix de la branca 1.1.4 del programa bumblebee en comptes de la 1.1.5: [Bumblebee Developer Branch](#).

- [El futur del programa](#) (s'accepten suggerències)

La versió instal·lada al SeRMN actualment és la **1.1.4**.

## Branches

### Developer Releases

- Posta en funcionament de la v.1.1.4
  - Esbós previ per la futura versió 1.1.6
- Canvis de la versió 1.1.4 a 1.1.6 (unstable)
  - Changelog dels canvis de 1.1.4 a 1.1.6 (unstable)
- Canvis de la versió 1.1.6 (unstable) a 1.1.7
  - Changelog dels canvis de la 1.1.6 (unstable) a la 1.1.7
- Posta en funcionament de la v.1.1.7

### Stable Releases

- Canvis de la versió 1.1.7 (developer) a la 1.2.0 (stable) (documentació actualitzada, procés d'instalació i d'upgrade)

## Debugging Bumblebee

### Enllaços d'ajuda

- [Web oficial de PHP](#) amb tota la documentació necessaria.
- [Tutorials bàsics de diferents llenguatges](#) de programació. (PHP, HTML, javaScript, CSS...)
- [MySQL 5.1 Reference Manual](#)

### Enllaços del Bumblebee (web, sourceforge i cvs)

- [Documentació de la estructura de les classes que componen el programa bumblebee](#).
- [Arbre de directoris i versions del servidor CVS](#).
- [Web del projecte bumblebee a sourceforge.net](#)
- [Official Webpage of Bumblebee](#).

## Web Developer

La primera recomanació és instal·lar l'extensió [Web Developer](#) al navegador [Iceweasel](#), o al [Firefox](#). Aquesta extensió permet comprovar la informació que el servidor d'HTTP envia al navegador. Per més informació mira't la pel·lícula següent i consulta [la pàgina web del programa](#).

[n/a: Access denied]

## Configuració del Bumblebee

El fitxer de configuració `~bumblebee/config/bumblebee.ini` conté diverses variables, agrupades a l'apartat `[error_handling]` que es poden fer servir perquè el programa doni informació sobre el que està fent. Per exemple,

- `VerboseSQL = 1` mostrerà en pantalla totes les comandes en SQL,
- `AllWarnings = 1` mostrerà tots els avisos de PHP (per exemple, variables no inicialitzades),
- `VerboseData = 1` mostra totes les dades de GET i POST proporcionades pel navegador, i

Addicionalment, mitjançant la instal·lació de la classe `dBug` es poden mostrar en pantalla missatges d'error i de depuració (`debug`). Per més instruccions consulta el fitxer de configuració.

## De CVS a Subversion

- [Sourceforge Wiki](#)
  - [CSV at Sourceforge](#)
  - [Subversion at Sourceforge](#)
- [CVS To SVN Migration](#)
- [Use SVN instead of CVS on SourceForge](#)
- [converting sourceforge.net repository from CVS to subversion](#)

From:  
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:  
[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn\\_wiki:userpages:marta:reserves&rev=1322657081](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:reserves&rev=1322657081)

Last update: **2011/11/30 13:44**

