

Posta en funcionament de la v.1.1.7

Aquí es detallen les comprovacions i els ajusts que s'han fet per poder instal·lar la versió 1.1.7 des de zero i sense errors.

- [Canvis de la versió 1.1.6 \(unstable\) a 1.1.7](#)
 - [Changelog dels canvis de la 1.1.6 \(unstable\) a la 1.1.7](#)

Instal·lació i canvis en la instal·lació

Instal·lació

Perquè la contrasenya sigui segura, ha de contenir lletres majúscules i minúscules, números i caràcters com per exemple: ?!"#\$... Si tot va bé, veurem una cosa semblant a:

```
Results
Checking to see if your kit looks good...
GOOD: Found installation of Bumblebee version 1.1.7.
GOOD: Configuration loaded successfully.
GOOD: php-gettext found for generating translated content.
GOOD: LDAP extension found for LDAP authentication.
GOOD: PECL RADIUS extension found for RADIUS authentication.
GOOD: FPDF library found for generating PDF reports.
GOOD: Admin username is valid.
GOOD: Admin user's password seems ok. password seems strong enough
GOOD: Database user's password seems ok. password seems strong enough
Excellent! Your setup looks fine.
```

I al final:

```
Post-install check results
Checking your setup works now you've installed the db.ini file and created
the database...
GOOD: Configuration loaded successfully
GOOD: Successfully connected to database
GOOD: Admin can log in to Bumblebee with this username and password.
GOOD: db.ini file is protected against downloading (gives 403 Forbidden).
GOOD: I could find your installation using http through your web server
(found at http://localhost:80/Debug-bmbee-116/index.php and
http://localhost:80/Debug-bmbee-116/).
Excellent! Your setup looks fine.
```

Fitxer /config/bumblebee.ini

S'ha canviat el logo.png pel logo de la UAB:

```
; The relative location on disk of image/logo to show next to the tile  
; Do not use complete path, only since BasePath  
LogoPath = "/theme/images/logo.png"
```

El SiteTitle també es modifica directament al bumblebee.ini:

```
SiteTitle = "SeRMN Instrument Booking Tool UAB"
```

Canvis i adaptació de la base de dades que calien per la versió 1.1.6 (corregits a la 1.1.7)

Taula usergroups

```
DROP TABLE IF EXISTS usergroups;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS usergroups (  
  userid SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',  
  groupid SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0',  
  isdefault tinyint(1) DEFAULT '0',  
  UNIQUE KEY usergroup (userid,groupid)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
```

Amb la següent comanda podem crear la relació entre usuaris i grups (que ja teníem a la bd) i omplir la taula usergroups:

```
INSERT INTO usergroups (userid,groupid)  
SELECT DISTINCT userprojects.userid, projectgroups.groupid  
FROM userprojects,projectgroups  
WHERE userprojects.projectid = projectgroups.projectid;
```

<note warning>Atenció: si un projecte és compartit per 2 grups i tenim un usuari assignat a aquell projecte, si ho fem d'aquesta manera, l'usuari passarà a pertànyer als 2 grups. Si això no és desitjable, ara per ara s'ha de corregir manualment.</note>

Si la major part d'usuaris només pertanyen a un grup, podem emprar la següent comanda per indicar que el grup al qual pertanyen és el grup per defecte,

```
UPDATE `usergroups` SET `isdefault`= 1 WHERE 1
```

i tot seguit canviar isdefault a zero en tots els usuaris assignats a més d'un grup,

```
UPDATE `usergroups` SET `isdefault` =0 WHERE `userid` IN (  
  SELECT `uid` FROM (  
    SELECT `userid` AS `uid`  
    FROM `usergroups`  
    GROUP BY `userid`  
    HAVING COUNT( `userid` ) >1  
  )
```

```
) AS tmpble
)
```

La llista d'usuaris assignats a més d'un grup, i pels quals hem d'indicar el grup per defecte, es pot obtenir amb la següent comanda,

```
SELECT userid, COUNT( `userid` )
FROM `usergroups`
GROUP BY `userid`
HAVING COUNT( `userid` ) >1;
```

Status i Taula statususers

<note important> 2012-08-08 - MCE - He canviat el nom del camp de *status* a *role*.

Caldrà modificar el codi del programa perquè faci servir aquest nom de camp </note>

S'ha afegit el camp *role* a la taula *users*:

```
role SMALLINT UNSIGNED DEFAULT 3,
```

En principi està pensat que:

- Role 1 = admin
- Role 2 = cap de grup
- Role 3 = usuari

A més a més, el fitxer */install/setup-tables.sql* s'ha d'actualitzar la línia perquè l'administrador tingui *role 1*:

```
INSERT INTO users (username,name,passwd,isadmin,role) VALUES
('BumblebeeAdmin','Queen Bee',MD5('defaultpassword123'),1,1)
;
```

També, del fitxer *install/installer/createdatabase.php* s'ha de canviar la següent línia perquè al instal·lar li posi *role 1* al administrador:

```
$sql =
preg_replace("/\('$bbDefaultAdmin','$bbDefaultAdminName',MD5\('$bbDefaultAdminPass'\),1\)/",
"('$bbAdmin','$bbAdminName','".md5($bbAdminPass)."',1);", $sql);
```

La canviem per:

```
$sql =
preg_replace("/\('$bbDefaultAdmin','$bbDefaultAdminName',MD5\('$bbDefaultAdminPass'\),1\)/",
"('$bbAdmin','$bbAdminName','".md5($bbAdminPass)."',1,1);", $sql);
```

<note important> 2012-12-27 - MCE - He canviat el nom de la taula de *statususers* a *roleusers*.

Caldrà modificar el codi del programa perquè faci servir aquest nom de camp </note>

Altres cop a /install/setup-tables.sql hem de crear una nova taula, la de roleusers:

```
DROP TABLE IF EXISTS roleusers;  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS roleusers (  
    id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,  
    name VARCHAR(255) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,  
    deleted BOOL DEFAULT 0,  
    PRIMARY KEY (id),  
    UNIQUE KEY name (name)  
) DEFAULT CHARACTER SET utf8;
```

I en el mateix fitxer ja l'omplim (perquè seran valors fixes):

```
INSERT INTO roleusers (id,name) VALUES  
    (1, 'Admin')  
;  
INSERT INTO roleusers (id,name) VALUES  
    (2, 'Main_Researcher')  
;  
INSERT INTO roleusers (id,name) VALUES  
    (3, 'Usuari')  
;
```

Servidor de correo

Perquè funcionin opcions com 'I forgot my password' que han d'enviar correos, s'ha de configurar el servidor d'aquest.

Requires_once

A la versió 1.1.6 hi havien molts fitxers que no funcionaven perquè els hi faltava incloure altres fitxers que no s'havia tingut en compte en fer la versió 1.1.6. Això és una part de les correccions de la 1.1.7.

S'ha afegit a /inc/actions/book.php

```
/** sql manipulation routines */  
require_once 'inc/formslib/sql.php';  
/** system configuration */  
require_once 'inc/bb/configreader.php';
```

Cal afegir /inc/actions/instruments.php l'include:

```
require_once 'inc/formslib/anchortablelist.php';
```

I a /inc/bb/instrument.php l'include:

```
require_once 'inc/formslib/staticlist.php';
```

S'ha d'afegir a /inc/actions/consumables.php l'include:

```
require_once 'inc/formslib/anchortablelist.php';
```

S'ha d'afegir a /inc/bb/group.php l'include:

```
require_once 'inc/formslib/staticlist.php';
```

Cal afegir a /inc/actions/lists.php els següents includes:

```
require_once 'inc/formslib/staticlist.php';  
require_once 'inc/formslib/anchortablelist.php';
```

Bugs corregits

La versió 1.1.7 corregeix bugs importants:

Permisos al calendari i al fer/veure reserves

Fins ara es podien fer i veure reserves d'instruments que no tenies permís, s'han fet els canvis:

- Els usuaris només poden reservar i veure les reserves dels instruments que tenen permís.
- Els usuaris només poden veure els calendaris dels instruments els quals tinguin permís.
- Els caps de grup, igual que els usuaris, però ells si poden veure les reserves dels usuaris dels seus grups o projectes encara que no tinguin permís per aquell instrument (el que no poden fer és fer reserves per instruments que no tenen permís).

Llistes

Les llistes no mostraven correctament el que tocava, per exemple a usuaris suspesos deia que `suspended=1` i `deleted<>1`, per tant tot els usuaris que tenen `suspended=1` i `deleted=1` no es mostraven (que són la majoria). S'ha solucionat perquè ho faci correctament (si volem consultar coses suspeses no ens importa el camp `deleted` i per això ha d'estar a `NULL`).

Es pot comprovar si es fan les consultes correctament descomentant la línia 169 de /inc/formslib/dbchoicelist.php

```
//printf("sql: %s<br/>", $q);
```

Last
update:
2014/01/02 11:17 sermn_wiki:userpages:marta:reserves_117 https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:reserves_117&rev=1388657870

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:reserves_117&rev=1388657870

Last update: **2014/01/02 11:17**

