

# Instal·lació del Topspin 3.5 Pl 6



**2017-05-18 - TREBALL EN MARXA / WORK IN PROGRESS**

S'instal·la la darrera versió disponible per consoles Avancelll: Topspin 3.5 Patchlevel 6.

## Addició de l'arquitectura de 32-bits

Executo la comanda `dpkg --add-architecture i386` i `apt-get update` per afegir la col·lecció de paquets de 32-bits i poder instal·lar les biblioteques necessàries per executar alguns programes de TopSpin de 32-bits, per exemple, el programa d'instal·lació i el servei *bfsd*.

Instal·lo els següents paquets:

- `libc6-i386` (instal·la els paquets: `gcc-4.9-base`, `libc6-i686`, `libgcc1`)
- `libx11-6 [i386]` (instal·la els paquets: `libxau6`, `libxcb1`, `libxdmcp6`)
- `libxft2 [i386]` (instal·la els paquets: `libexpat1`, `libfontconfig1`, `libfreetype6`, `libpng12`, `libxrender1`, `zlib1g`)
- `libsm6 [i386]` (necessària pel programa `xpdf`, instal·la els paquets: `libice6`, `libuuid1`, `uuid-runtime`)

Per més informació consultar els enllaços:

- [Debian multiarch support](#)
- [Multiarch HOWTO for users](#). User-oriented info on how to use multiarch: configuration, installation, cross-building.

## Instal·lació del Topspin 3.5 Pl-6

Un cop instal·lades les llibreries necessàries, executo el programa d'instal·lació

```
sermnadmin@cie-55-31:~/Downloads/Topspin-3.5-pl6$ ./linux-topspin3.5.6.sh
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing TopSpin 3.5pl6
Not enough space left in /tmp (342973 KB) to decompress ./linux-
topspin3.5.6.sh (896471 KB)
Consider setting TMPDIR to a directory with more free space.

sermnadmin@cie-55-31:~/Downloads/Topspin-3.5-pl6$ export
TMPDIR=/home/sermnadmin/Temp/
sermnadmin@cie-55-31:~/Downloads/Topspin-3.5-pl6$ printenv TMPDIR
/home/sermnadmin/Temp/

sermnadmin@cie-55-31:~/Downloads/Topspin-3.5-pl6$ ./linux-topspin3.5.6.sh
```

```
Verifying archive integrity... All good.  
Uncompressing TopSpin 3.5pl6 100%  
NOTE: using DISPLAY=:0  
Please enter root password if prompted for it.  
Password: *****  
NOTE: using DISPLAY=:0  
NOTE: using  
TCL_LIBRARY=/home/sermnadmin/Temp/selfgz15084/linux/tcl-8.5.16/lib/tcl8.5  
NOTE: using  
TK_LIBRARY=/home/sermnadmin/Temp/selfgz15084/linux/tk-8.5.16/lib/tk8.5  
NOTE: running /home/sermnadmin/Temp/selfgz15084/linux/tk-8.5.16/bin/wish8.5  
-f /home/sermnadmin/Temp/selfgz15084/xwinstall.d/swim/lib/xwinstall.tcl --  
NOTE: using log file: /tmp/install.log
```

A la finestra *Selection of components to install* deixo les opcions triades per defecte:

- Install Bruker NMR Software
- Install GPL licensed GNU GCC 4.9.1 compiler (recommended)

El programa s'instal·la a la carpeta

- /opt/topspin3.5pl6

A la finestra *Please select setup type* trio l'opció *Data processing, acquisition and automation* que instal·la els components del TopSpin necessaris per l'adquisició i processament de les dades de rmn.

Al pas de configuració del tallafocs (firewall), trio l'opció *Show necessary firewall rules* i desactivo la configuració automàtica del firewall. Les *firewall rules* són:

```
Note: Using init directory /etc/init.d  
Note: Using Systemd for service control  
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: install firewall rules for  
Spectrometer Operating System (show only)  
command: iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables  
saving of iptables not necessary  
command: ip6tables-restore < /etc/sysconfig/ip6tables  
saving of ip6tables not necessary  
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: terminated with status OK
```

i el programa mostra un missatge d'error:

```
*** Error ***  
  
Could not show firewall rules for MICS:  
(command: /bin/bash /opt/Bruker/mics/setfirewall.sh show)  
  
/opt/Bruker/mics/service-lib.sh: line 241: rpm: command not found  
Fatal error: is not a number
```

```
/opt/Bruker/mics/setfirewall.sh: terminated with status 3
```



Cal comprovar si el firewall està actiu i si cal configurar algunes regles pel TopSpin

Els programes que s'instal·laran són:

- TopSpin 3.5pl6
- CMC-a 2.5
- IconNMR 5.0.6\_32
- Diskless 3.5.20160805
- NMR-Sim 6.0.b
- MICS 2.06d
- NMR-GUIDE 4.4
- NMR-Data 8.7
- FLEXlm 9.5.9

El registre del procés d'instal·lació s'anota als fitxers:

- /tmp/install.log
- /opt/topspin3.5pl6/install.log

El programa d'instal·lació mostra un missatge d'avís relacionat amb el compte de l'usuari flexlm

```
*** Warning ***
```

```
Cannot create user account 'flexlm' and/or group 'flexlm':  
Cannot create user account flexlm: useradd flexlm : useradd: group flexlm  
exists - if you want to add this user to that group, use -g.
```

per resoldre el problema, creo el compte de l'usuari a mà amb la comanda `useradd -g flexlm flexlm` i continuo amb la instal·lació.

Al final del procés d'instal·lació i configuració, el programa d'instal·lació informa de **tres errors i un avís** (veure més avall) que estan relacionats amb la configuració dels serveis de xarxa necessaris per servir remotament el sistema operatiu de l'IPSO, i que caldrà resoldre:

```
installation of DISKLESS 3.5 finished>  
>> installnmr terminated at 2017-05-18 11:51:47 +0200  
>> STEP post terminated for mod=hostacq with result = NEXT  
>> STEP post started for mod=ipso at 2017-05-18 11:51:47 +0200 ...  
>> cd /tftpboot  
>> Status: Running post-installation scripts for IpsoOS  
>> ::file::write (version.txt, -log)  
>> Status: Post processing for IpsoOS ...  
>> Execute cmd: LAUNCH=</bin/bash /tftpboot/install-services >  
>> Execute cmd: options log=0 canfail=0 cont=0 argc=2>  
>> Execute cmd: pwd=</tftpboot>
```

```
*** ERROR: ***
```

Could not enable service tftp: not in xinetd.conf

Failed to get unit file state for dhcpd.service: No such file or directory

Failed to execute operation: No such file or directory

(systemctl enable dhcpd.service) [FAILED]

sed: can't read /usr/lib/systemd/system/dhcpd.service: No such file or directory

/tftpboot/service-lib.sh: line 1272: restorecon: command not found

\*\*\* ERROR: \*\*\*

restorecon -v /etc/systemd/system/dhcpd.service

/tftpboot/service-lib.sh: line 1272: restorecon: command not found

\*\*\* ERROR: \*\*\*

restorecon -v /etc/dhcpd.conf

Failed to start dhcpd.service: Unit dhcpd.service failed to load: Invalid argument. See system logs and 'systemctl status dhcpd.service' for details.

(systemctl start dhcpd.service) [FAILED]

(systemctl status dhcpd.service) [FAILED]

Output:

Note: Using init directory /etc/init.d

Note: Using Systemd for service control

\*\*\* WARNING: \*\*\*

network interface eth1 not found

/tftpboot/install-services: install services: tftp dhcpd

systemctl enable dhcpd.service ... command: echo > /tftpboot/dhcpd.service

command: cp -af /tftpboot/dhcpd.service /etc/systemd/system/dhcpd.service

command: restorecon -v /etc/systemd/system/dhcpd.service

command: cp -af /tftpboot/dhcpd.conf /etc/dhcpd.conf

command: restorecon -v /etc/dhcpd.conf

systemctl -q daemon-reload ... [OK]

systemctl start dhcpd.service ... systemctl status dhcpd.service ... \*

dhcpd.service

Loaded: error (Reason: Invalid argument)

Active: inactive (dead)

May 18 11:51:47 cie-55-31 systemd[1]: dhcpd.service lacks both ExecStart= and ExecStop= setting. Refusing.

May 18 11:51:47 cie-55-31 systemd[1]: dhcpd.service lacks both ExecStart= and ExecStop= setting. Refusing.

/tftpboot/install-services: terminated with error status 1

Saved in: /opt/topspin3.5pl6/install.log



Aquests errors es resolen amb la instal·lació i configuració dels següents servidors:

- tftp (paquets tftp-hpa i tftpd-hpa)
- bootparamd (paquet bootparamd)
- dhcp (paquet isc-dhcp-server).

## Error IpsoOS post installation

Al final del procés d'instal·lació apareix un error relacionat amb l'*IpsoOS post installation*

```
during command /tftpboot/install-services
Errors:
/tftpboot/service-lib.sh: line 241: rpm: command not found
*** Fatal error: ***

/tftpboot/install-services: is not a number

Output:
/tftpboot/install-services: terminated with status 99
```

i

```
Error: Execute cmd: exit=99
Error: Execute cmd: error=</usr/diskless/crco_data/service-lib.sh: line 241:
rpm: command not found
*** Fatal error: ***

/usr/diskless/crco_data/crco-install: is not a number
>
Error: Execute cmd: exit=99
Error: Execute cmd: error=</tftpboot/service-lib.sh: line 241: rpm: command
not found
*** Fatal error: ***

/tftpboot/install-services: is not a number
```

Aquest error potser es podria solucionar amb la instal·lació del paquet `rpm`, però la recomanació per Debian és no instal·lar-ho i emprar el programa `alien` per tal que la instal·lació dels paquets amb format `.rpm` es gestioni conjuntament amb la dels paquets propis de Debian en format `.deb`.

Premo el botó [Seen](#) per continuar, [Fix Me!](#) i ja miraré més endavant si cal corregir o completar aquest pas de la instal·lació.

## Error FLEXlm post installation

Al final del procés d'instal·lació apareix un error relacionat amb *FLEXlm post installation*

```
during command installation script (post)
Errors:
./Bruker/service-lib.sh: line 241: rpm: command not found
is not a number
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/xwinstall.d/modscript
s/flexlm.post: terminated with status 99
```

Output:

i

```
Error: Execute cmd: exit=99
Error: Execute cmd: error=<./Bruker/service-lib.sh: line 241: rpm: command
not found
is not a number
/home/sermnadmin/Downloads/Topspin-3.2.7/Topspin3.2PL7/xwinstall.d/modscript
s/flexlm.post: terminated with status 99>
```

Com en el cas de l'error anterior, premo el botó [Seen](#) per continuar, i [Fix Me!](#) ja miraré més endavant si cal completar o corregir algun pas del procés d'instal·lació i/o configuració.

## Error configuració firewall

Al final del procés d'instal·lació apareix un error relacionat amb la configuració del firewall,

```
*** Error ***
*
Could not show firewall rules for Diskless:
(command: /bin/bash /usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh show)

/usr/diskless/prog/bin/service-lib.sh: line 241: rpm: command not found
Fatal error: is not a number
/usr/diskless/prog/bin/setfirewall.sh: terminated with status 3
```

Com abans, premo el botó [Seen](#) per continuar, i [Fix Me!](#) ja miraré més endavant si cal completar o corregir algun pas del procés d'instal·lació i/o configuració.

## Primer intent d'executar TopSpin

El primer intent d'executar TopSpin no funciona perquè no troba algunes biblioteques de 32-bits

(arquitectura i386)

```
sermnadmin@cie-55-31:~$ topspin
TopSpin 3.5 pl 6 - Copyright (C) 2016 Bruker BioSpin GmbH
Installation directory: "/opt/topspin3.5pl6"
Waiting for FLEXlm license
```

```
Cannot checkout TopSpin FLEXlm license
Invalid license file syntax
Feature:      TOPSPIN3
License path: /usr/local/flexlm/Bruker/licenses/license.dat
FLEXlm error: -2,413
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".
```

The FLEXlm host ID of this machine is 0010182755de

If your workstation controls the spectrometer,  
you may run the program without license.  
This requires the acquisition server to be ready.

checking connection to spectrometer (may last several minutes)

```
CPR : 2017-05-19 17:30:51.941 +0200
TopSpin is currently running under
the spectrometer service license.
Please apply to receive a correct
license for your workstation
using the online license form:
https://www.bruker.com/nmr_license_requests.html
```

```
error message cprserver: GetSystemPrinterList: dlopen(libcups.so) failed
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError:
/opt/topspin3.5pl6/jre/lib/i386/libawt_xawt.so: libXtst.so.6: cannot open
shared object file: No such file or directory
```

```
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1941)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1824)
at java.lang.Runtime.load0(Runtime.java:809)
at java.lang.System.load(System.java:1086)
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1941)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1845)
at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:870)
at java.lang.System.loadLibrary(System.java:1122)
at java.awt.Toolkit$3.run(Toolkit.java:1636)
at java.awt.Toolkit$3.run(Toolkit.java:1634)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.awt.Toolkit.loadLibraries(Toolkit.java:1633)
at java.awt.Toolkit.<clinit>(Toolkit.java:1668)
at java.awt.Color.<clinit>(Color.java:275)
at de.bruker.nmr.mfw.base.BSplashScreen.<clinit>(BSplashScreen.java:44)
```

```
at de.bruker.nmr.mfw.base.MfwBuilder.programMain(MfwBuilder.java:420)
at bruker.bio.start.topspin.Start.main(Start.java:47)
```

premature Java Virtual Machine termination  
Program is exiting ...

Hit ENTER to continue ...

Ho comprovo amb la comanda ldd

```
sermnadmin@cie-55-31:~$ ldd /opt/topspin3.5pl6/jre/lib/i386/libawt_xawt.so
linux-gate.so.1 (0xf779f000)
libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libpthread.so.0
(0xf7719000)
libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libm.so.6 (0xf76d3000)
libawt.so => /opt/topspin3.5pl6/jre/lib/i386/libawt.so (0xf7621000)
libXext.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6 (0xf760c000)
libX11.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6 (0xf74ba000)
libXrender.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1 (0xf74ae000)
libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libdl.so.2 (0xf74a9000)
libXtst.so.6 => not found
libXi.so.6 => not found
libjava.so => /opt/topspin3.5pl6/jre/lib/i386/libjava.so (0xf7483000)
libjvm.so => not found
libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libc.so.6 (0xf72d6000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x56648000)
libjvm.so => not found
libxcb.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1 (0xf72af000)
libjvm.so => not found
libverify.so => /opt/topspin3.5pl6/jre/lib/i386/libverify.so
(0xf72a3000)
libXau.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6 (0xf729f000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0xf7298000)
libjvm.so => not found
sermnadmin@cie-55-31:~$ ldd /opt/topspin3.5pl6/jre/lib/i386/libawt_xawt.so
linux-gate.so.1 (0xf770a000)
libpthread.so.0 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libpthread.so.0
(0xf7684000)
libm.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libm.so.6 (0xf763e000)
libawt.so => /opt/topspin3.5pl6/jre/lib/i386/libawt.so (0xf758c000)
libXext.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXext.so.6 (0xf7577000)
libX11.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libX11.so.6 (0xf7425000)
libXrender.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXrender.so.1 (0xf7419000)
libdl.so.2 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libdl.so.2 (0xf7414000)
libXtst.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXtst.so.6 (0xf740b000)
libXi.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXi.so.6 (0xf73f8000)
libjava.so => /opt/topspin3.5pl6/jre/lib/i386/libjava.so (0xf73d3000)
libjvm.so => not found
```



```

libc.so.6 => /lib/i386-linux-gnu/i686/cmov/libc.so.6 (0xf7226000)
/lib/ld-linux.so.2 (0x565df000)
libjvm.so => not found
libxcb.so.1 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libxcb.so.1 (0xf71ff000)
libjvm.so => not found
libverify.so => /opt/topspin3.5pl6/jre/lib/i386/libverify.so
(0xf71f3000)
libXau.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXau.so.6 (0xf71ef000)
libXdmcp.so.6 => /usr/lib/i386-linux-gnu/libXdmcp.so.6 (0xf71e8000)
libjvm.so => not found

```

i les instal·lo. Per això cal instal·lar els següents paquets de l'arquitectura *i386* (32-bits) i aquells dels que en depenen (instal·lació automàtica):

-  libxext6 [i386]
-  libxtst6 [i386] (instal·la libxi6)
-  libxi6 [i386] (ja instal·lada)
-  libcups2 [i386] (instal·la un munt de dependències)
-  libxmu6 [i386] (instal·la libxt6)



Els missatges "libjvm.so => not found" es poden ignorar ja que la biblioteca "libjvm.so" està disponible al TopSpin (/opt/topspin3.2/jre/lib/i386/[client|server]/libjvm.so).

Ara el TopSpin ja s'executa,

```

sermnadmin@cie-55-31:~$ topspin
TopSpin 3.5 pl 6 - Copyright (C) 2016 Bruker BioSpin GmbH
Installation directory: "/opt/topspin3.5pl6"
Waiting for FLEXlm license

Cannot checkout TopSpin FLEXlm license
Invalid license file syntax
Feature:      TOPSPIN3
License path: /usr/local/flexlm/Bruker/licenses/license.dat
FLEXlm error: -2,413
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.macrovision.com".

The FLEXlm host ID of this machine is 0010182755de

If your workstation controls the spectrometer,
you may run the program without license.
This requires the acquisition server to be ready.

checking connection to spectrometer (may last several minutes)
CPR : 2017-05-19 17:33:57.165 +0200
TopSpin is currently running under
the spectrometer service license.

```

Please apply to receive a correct  
license for your workstation  
using the online license form:  
[https://www.bruker.com/nmr\\_license\\_requests.html](https://www.bruker.com/nmr_license_requests.html)

i puc provar a configurar-ho amb cf i expinstall.

## Configuració amb "cf"

Executo la comanda cf del TopSpin i, després de reiniciar l'IPSO perquè no es configurava correctament i l'amplificador de gradients perquè no es detectava, aquest és el resultat:

### CONFIGURATION INFORMATION

=====

Path : /opt/topspin3.5pl6/conf/instr/spect/uxnmr.info  
Date : Mon May 29 17:06:26 2017  
Release : TopSpin 3.5 pl 6  
Installed in : /opt/topspin3.5pl6  
Host : cie-55-31  
OS : Linux 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.43-2 (2017-04-30)  
CPU : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2 cores at 2400 MHz)  
User : sermnuaab (SeRMN-UAB - Users,,,)   
System : Avance III 400 NMR spectrometer  
1H-frequency : 400.13 MHz  
Description : Avance III 400 MHz standard-bore  
Location : Servei de Ressonància Magnètica Nuclear  
Bruker Order : FIXME  
Configured in: cie-55-31:/opt/topspin3.5pl6/conf/instr/spect

IPSO: connected to spectrometer subnet

- TCP/IP address = 149.236.99.90
- IPSO type: AQS
- Tctrl : 1
- Fctrls: 2
- Gctrl1: with digital preemphasis
- Rctrl : 1
- FREDs : none
- DPP : 1

DRU1: AQS DRU Z100977/00582 ECL 04.00

- TCP/IP address = 149.236.99.89
- Firmware Version = 151014
- DRU1 controls AQS-Rack and HPPR/2

AQS: connected to 149.236.99.89:/dev/tty10

\_Slot\_ SBSB \_\_\_\_\_ Board \_\_\_\_\_

| Number | Addr | Type | HW-VS | FW-VS | ID | ECL | Name   | Description                                      |
|--------|------|------|-------|-------|----|-----|--------|--------------------------------------------------|
| 2      | 0x10 | 0x72 | 0x3   | AW    | R  | 3.0 | REC-1  | AQS RXAD400 Z102116/705 ECL                      |
| 3      | 0x34 | 0x2  | 0x1   |       | X  | 5.0 | REF-1  | REF-400 Reference Board for AQS Receiver         |
| 4      | 0x24 | 0x11 | 0x8   | AE    | S  | 2.0 | SGU-1  | AQS SGU/2 400 Z103080/00351 ECL 02.00 FPGA-Vs=AF |
| 5      | 0x25 | 0x11 | 0x8   | AE    | S  | 2.0 | SGU-2  | AQS SGU/2 400 Z103080/00340 ECL 02.00 FPGA-Vs=AF |
| 9      | 0x36 | 0x5  | 0     |       | A  | 6.0 | BLA-1  | BLA2BB 150/60 20-400                             |
| 21     | 0x21 | 0xcf | 0     |       | P  | 1.0 | PSD-1  | PSD/3 Power Supply Distribution Board            |
| --     | 0x20 | 0xd1 | 0     |       | B  | 2.0 | MASTER | AQS/3 Chassis                                    |
| 1      | 0x20 | 0x7  | 0     |       | B  |     | MASTER | AQS Rack Master                                  |

Logical Receiver/SGU configuration:

Router: 1 AQS-Minirouter

Amplifiers (AQS configuration):

| R0 | Amplifier | Module | Nucleus | Power/W | Switchbox | Name         | PN/SN/FW      |
|----|-----------|--------|---------|---------|-----------|--------------|---------------|
| 1  | 1         | 1      | B       | 150     | N         | BLA2BB       | 150/60 20-400 |
| 2  | 1         | 2      | B       | 60      | N         | BLA2BB       | 150/60 20-400 |
| 3  | 2         | 1      | 2H      | 20      | N         | 2HTX in BSMS | -/-/-         |

Gradient amplifiers at the spectrometer subnet:

BGA1: BGA\_W1213891\_0040

- TCP/IP address = 149.236.99.93
- Firmware version = 20080206
- Web version = 1.1
- Current limits = 0.0/X, 0.0/Y, -10.0/Z (in A)

BSMS: BSMS/2 connected to ethernet

- TCP/IP address = 149.236.99.20
- ELCB firmware version = 20150423
- SCB channels = 20
- Shim System = BOSS1-SB
- 2HTX Amplifier: available
- Lock: installed

MAS2 control unit: connected to 149.236.99.90:/dev/tty05

- Boot Software : 20031216
- Application Software : 20120329
- Insert Time : 10 s
- Eject Time : 10 s
- Spin Lock Tolerance : 5 Hz

Eurotherm VTU: device connected to 149.236.99.90:/dev/tty04

Preamplifiers :

HPPR2: - HPPR/2 preamplifier connected to 149.236.99.89:/dev/tty10  
Type : HPPR/2  
Controller: Cover/1 with Application firmware = AQ  
15 LEDs for tuning, 15 LEDs for matching  
Module 1 : 1H/2H 1H (virtual 50 Ohm reference: 274.9%/85.9deg)  
PN=Z003959, SN=00418 from 20070319  
Module 2 : 1H/2H 2H (virtual 50 Ohm reference: 116.6%/-71.1deg)  
PN=Z003959, SN=00418 from 20070319  
Module 3 : XBB19F 2HS  
PN=Z003504, SN=00415 from 20070425

Gradient Controller cable connections

-----  
GCtrl1: connected via DPP to GREAT 1-10 Gradient Amplifier Unit  
W1213891/0040

RF cable connections (assumed)

-----  
SGU1 NORM output -> input 2 of transmitter 1 (BLA2BB 150/60 20-400  
W1345049/1817)  
SGU1 AUX output -> input 1 of transmitter 2 (2HTX in BSMS)  
SGU2 NORM output -> input 3 of transmitter 1 (BLA2BB 150/60 20-400  
W1345049/1817)  
SGU2 AUX output -> TUNE signal input of HPPR

Blanking cable connections (assumed)

-----  
transmitter 1 = BLA2BB 150/60 20-400 W1345049/1817:  
- amplifier B-150W uses blanking 1  
- amplifier B-60W uses blanking 2  
  
transmitter 2 = 2HTX in BSMS:  
- amplifier 2H-20W uses blanking 3

## Configuració de la sonda amb "edhead"

### Sonda BB & ATMA

El TopSpin detecta el PICS de la sonda, i es descarrega el paràmetres de configuració i la configura correctament.



ERROR a l'executar ATMA

ATMA funciona amb un experiment de protó (rpar sr\_proto all) i de fósfor amb i sense desacoblament (rpar sr\_fosfor[cpd] all), però amb un experiment de carboni (rpar sr\_carboni all) dóna un missatge d'error en pantalla quan intenta canviar de nucli per sintonitzar el 2n nucli:

```
atma_ProbeCorba_impl::start exception: Error:can't stat the wobble process  
[NucBB-NucBB-]
```

que es correspon a aquest error al fitxer `/opt/topspin3.5pl6/prog/curdir/sermnuab/history`

```
10:54:39.938    25157    22 W error msg: atma  
    atma_ProbeCorba_impl::start exception: Error:can't start the wobble  
process [NucBB-NucBB-]  
10:56:25.281    25157    22  error ackn: ok  
10:56:25.288    25157          cmd term: atma; status=-2  
10:56:25.288    25157          proc term
```

Quan premo el botó [Details...](#) es mostra en pantalla la següent informació:

```
Atma Info  
atma_ProbeCorba_impl::start exception: Error:can't start the wobble process  
[NucBB-NucBB-]  
(Original message = Atma Info  
atma_ProbeCorba_impl::start exception: Error:can't start the wobble process  
[NucBB-NucBB-])  
  
=====  
atma_ProbeCorba_impl::start exception: Error:can't start the wobble process  
[NucBB-NucBB-]  
  
24 May 2017 11:30:08.978 +0200  
Topspin Version  = 3.5 pl 6 (of August 4 2016),build 1784  
JVM Version      = 1.8.0_102 (32 bit) Oracle Corporation  
JVM Total memory = 342 MB  
JVM Free  memory = 189 MB  
  
java.lang.Exception: Stack trace  
    at  
bruker.bio.topspin.bfw.gui.warn.AbstractMessage.getDetailsString(AbstractMes  
sage.java:827)  
    at  
bruker.bio.topspin.bfw.gui.warn.AbstractMessage.setMsgSource(AbstractMessage  
.java:790)  
    at  
bruker.bio.topspin.bfw.gui.warn.AbstractMessage.<init>(AbstractMessage.java:  
774)  
    at de.bruker.nmr.mfw.base.BWarning.<init>(BWarning.java:102)  
    at de.bruker.nmr.mfw.base.BError.<init>(BError.java:93)  
    at  
de.bruker.nmr.sc.atma.AtmaPanelStart.showAtmaException(AtmaPanelStart.java:1  
972)  
    at de.bruker.nmr.sc.atma.AtmaPanelStart.connect(AtmaPanelStart.java:280)
```

```
at de.bruker.nmr.sc.atma.AtmaPanelStart.start(AtmaPanelStart.java:138)
at de.bruker.nmr.sc.atma.AtmaPanelStart.atmm(AtmaPanelStart.java:110)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at
de.bruker.nmr.mfw.base.CmdThreadImpl.doJmethod(CmdThreadImpl.java:600)
at de.bruker.nmr.mfw.base.CmdThreadImpl.exec(CmdThreadImpl.java:509)
at de.bruker.nmr.mfw.base.CmdThreadImpl.run(CmdThreadImpl.java:489)
```

## Sonda HR-MAS

La sonda no té PICS i, per això no es detecta i configura automàticament, però faig servir l'opció *Manage* → *Import Old Probe* de l'Edprobe (obrir amb la comanda *edhead*) per importar la configuració a partir del fitxer *B3748\_0321\_34.par* d'una versió anterior del TopSpin.

Li assigno el nickname *4 mm HRMAS 1H/13C/31P* i comprovo la configuració:

| Parameter name | Value                                     |
|----------------|-------------------------------------------|
| PHNAME         | 4 mm HRMAS 1H/13C/31P-2H Z-GRD B3748/0321 |
| PHTYPE         | HRMAS                                     |
| PHGTYPE        | MAS                                       |

Aquesta configuració es guarda al fitxer */opt/topspin3.5pl6/conf/instr/probeheads/B3748\_0321.par*

## Instal·lació dels experiments amb "expinstall"

Executo la comanda *expinstall* i selecciono els tres conjunts d'experiments disponibles:

- High Resolution Systems
- Solid State Systems
- Micro-Imaging and Diffusion Systems

i es completa el procés sense errors ni avisos.

## Còpies de seguretat amb *nmr-save*

Provo a configurar les còpies de seguretat automàtiques amb *nmr-save* però em dona un error de compilació (veure l'apartat següent). Un cop resolto l'error, configuro el TopSpin perquè es facin automàticament les següents còpies de seguretat:

-  Fix Me!
-  Fix Me!

## Compilació dels programes AU

Intento configurar les còpies de seguretat automàtiques però dóna un error quan intenta compilar el programa *nmr\_save*,

```
nmr_save.c:30:19: fatal error:stdio.h: No such file or directory
#include <stdio.h>
                ^
compilation terminated
```

Per resoldre'l instal·lo les següents biblioteques de l'arquitectura i386:

- libc6-dev:i386 (instal·la libc-dev-bin, linux-libc-dev:i386, manpages-dev)
- libc6-dev-i386:amd64 (instal·la múltiples paquets de l'arquitectura amd64 relacionats amb gcc, lib32, libc6, libx32, i altres, necessaris per compilar aplicacions de 32-bits en un entorn de 64-bits)

Amb això aconseguixo compilar el programa AU *nmr\_save*. Llavors provo a compilar tots els programes AU amb la comanda `cplbruk all` i es compilen sense cap missatge d'error.

## Configuració dels solvents amb "edprosol"

Com que no funciona correctament la importació dels valors de potència a partir d'un fitxer de configuració de la versió 2.x del TopSpin, decideixo entrar a mà el valor del puls de 90° i deixar que el Prosol calculi la resta de pulsos. Els nuclis calibrats són:

- 1H, 2H, 11B, 13C, 19F, 29Si, 31P

## Configuració dels paràmetres del client i sistema



Comprovar i/o completar les dades

Un cop completada la configuració del TopSpin amb la comanda `cf`, a la finestra de *Additional Setups - Important* executo la comanda `Edcstm` per entrar la informació sobre el sistema i el client:

| Customer Info   |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Customer Name * | Servei de Ressonància Magnètica Nuclear |
| Operator Name   | —                                       |
| Company *       | Universitat Autònoma de Barcelona       |
| Address         | Edifici C, Campus de Bellaterra s/n     |

|                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Customer Info</b>              |                                                                                     |
| <b>Postal Code</b>                | 08193                                                                               |
| <b>City *</b>                     | Cerdanyola del Vallès                                                               |
| <b>Country *</b>                  | Catalunya (Spain)                                                                   |
| <b>Phone Contact Customer *</b>   | +34 93 581 2291                                                                     |
| <b>Mobile</b>                     | —                                                                                   |
| <b>Fax</b>                        | —                                                                                   |
| <b>E-Mail *</b>                   | <a href="mailto:s.rmn@uab.cat">s.rmn@uab.cat</a>                                    |
| <b>Bruker Info</b>                |                                                                                     |
| <b>Engineer *</b>                 | Òscar Benítez                                                                       |
| <b>Office *</b>                   | Bruker Española, S.A.                                                               |
| <b>Central Hotline Phone *</b>    | +34 686 944 920                                                                     |
| <b>Central Hotline E-Mail *</b>   | <a href="mailto:oscar.benitez@bruker.com">oscar.benitez@bruker.com</a>              |
| <b>System Info</b>                |                                                                                     |
| <b>Order No. *</b>                |    |
| <b>Contract Service No</b>        | —                                                                                   |
| <b>System Type</b>                | Avance III 400                                                                      |
| <b>Console Part and Serial No</b> |    |
| <b>Coil</b>                       |    |
| <b>Dewar</b>                      |   |
| <b>Shim System Offset *</b>       |  |
| <b>Shim System Angle</b>          | —                                                                                   |
| <b>CryoProbe Order No.</b>        | —                                                                                   |
| <b>Location</b>                   | Servei de Ressonància Magnètica Nuclear                                             |
| <b>Register No.</b>               |  |

\* Required Fields

## Configuracions opcionals: Ednuc, Edsolv, Edscon i MICS setup

Un cop completada la configuració del TopSpin amb la comanda *cf*, a la finestra de *Additional Setups* - *Optional* executo les següents comandes de configuració:

- Ednuc: s'obre una taula amb la llista de nuclis, i la guardo;
- Eddso1v: s'obre una taula amb la llista de solvents i, després de comprovar-la, la tanco;
- Edscon: s'obre una finestra amb paràmetres de l'espectròmetre, deixo els valors per defecte, i la tanco;
- MICS setup: no executo aquesta comanda.

## Cortab dels nuclis

Comprovo si s'ha importat el calibratge (Cortab) dels nuclis:



- 1H, 2H, 6Li, 7Li, 11B, 13C, 15N, 19F
- 23Na, 27Al, 29Si, 31P, 39K, 67Zn, 71Ga, 77Se, 79Br, 87Rb, 95Mo
- 103Rh, 111Cd, 113Cd, 119Sn, 127I, 195Pt, 199Hg, 207Pb

i trobo que només estan disponibles els taules de:

- 39K, 95Mo, 15N, 2H, 29Si, 79Br, 13C, 23Na, 11B, 31P, 19F, 1H, 2H

## Comprovacions varies

### Fitxers gp/user, par/user, pp/user, ...

Comprovo que s'hagin copiat a la nova versió de TopSpin els fitxers que hi havia a les següents carpetes de l'anterior versió:

-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/par/users/
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/par/teo\* (i pau\*, mir\*. Tots es copien a <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/par/users/)
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/pp/users/
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/gp/users/ (carpeta buida)
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vc/ (carpeta buida)
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vd/
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/vt/ (carpeta buida)
-  <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/lists/wave/users/

### Fitxers au/src/user

No hi ha cap fitxer AU a la carpeta:

- <TOPSPIN\_HOME>/exp/stan/nmr/au/src/users/

### Afegir sermnadmin al grup 'nmrsu'

Afegeixo l'usuari *sermnadmin* al grup *nmrsu*.

### Restriccions a l'usuari 'nmrsu'



Caldrà restringir l'usuari *mrsu*

- que no surti a la finestra de login (gdm3)
- que no es pugui fer login remotament via SSH
- que no es pugui fer login a l'escriptori

Elimino l'usuari *nmrsu* de la llista d'usuaris que es mostra a la pantalla de login. Per fer-ho, edito el

fitxer `/etc/gdm3/daemon.conf` (abans faig una còpia de seguretat) i, a la secció `[greeter]` afegeixo les línies:

```
# 20160422 - MCE - Hide nmrsu user from the login screen
IncludeAll = false
Include = sermnadmin,sermnuab
```

Malauradament, un *bug* al programa fa que ignori aquestes línies i que segueixi sortint l'usuari *nmrsu* a la pantalla de login.

Per tal que *nmrsu* no pugui connectar-se remotament via *SSH*, edito el fitxer `/etc/ssh/sshd_config` i afegeixo les línies:

```
# 20160422 - MCE - Prevent nmrsu user from log-in via ssh
DenyUsers nmrsu
```

## Transferència de les dades

Aconseguixo una còpia de seguretat antiga que servirà per recuperar algunes dades, fitxers de paràmetres, etcètera mentre s'intenta recuperar el contingut del disc dur avariats.

### Dades de rmn de la posta en marxa de l'equip

Copio el contingut de l'antiga carpeta `/opt/~TOPSIN-21/data` (accept, final, etc.)

```
root@cie-55-31:/home/sermnadmin/Documents/old-old-hdd-recovery/sdb4-old-old-hdd-opt/topspin/data# rsync -Hvax --progress --stats ./*/
/opt/topspin3.5pl6/data/
[...]
Number of files: 7,573 (reg: 6,405, dir: 1,168)
Number of created files: 7,573 (reg: 6,405, dir: 1,168)
Number of deleted files: 0
Number of regular files transferred: 6,405
Total file size: 459,101,587 bytes
Total transferred file size: 459,101,587 bytes
Literal data: 459,101,587 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 65,536
File list generation time: 0.001 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 459,608,752
Total bytes received: 128,851

sent 459,608,752 bytes  received 128,851 bytes  54,086,776.82 bytes/sec
total size is 459,101,587  speedup is 1.00
```

## Dades de rmn d'una antiga instal·lació



**WORK-IN-PROGRESS** Started on Monday 22 May, at 16:41

Copio les dades de rmn que hi havia en una còpia de seguretat antiga

```
root@cie-55-31:/home/sermnadmin/Documents/old-old-hdd-recovery/sdb4-old-old-hdd-opt/sermn-uab# rsync -Hvax --progress --stats ./data /home/sermnuab/
```

## Exportació de la carpeta de dades

Exporto la carpeta de dades i la carpeta `~topspin/exp/stan/nmr/lists/` al servidor de dades. Primer afegeixo les entrades corresponents al fitxer `/etc/exports`

```
[root@cie-55-32 etc]# cat /etc/exports
# export data folder to SeRMN data server
/home/sermnuab/data
sermn.uab.es(ro,sync,no_subtree_check,root_squash,all_squash,insecure)
#
# export lists folder to SeRMN data server
/opt/topspin3.2/exp/stan/nmr/lists
sermn.uab.es(ro,sync,no_subtree_check,root_squash,all_squash,insecure)
[...]
data/test/nmr/tune-31P/1/pdata/1/title
13 100%    0.02kB/s    0:00:00 (xfr#1048377, to-chk=0/1245348)

Number of files: 1,245,348 (reg: 1,048,377, dir: 196,971)
Number of created files: 1,245,348 (reg: 1,048,377, dir: 196,971)
Number of deleted files: 0
Number of regular files transferred: 1,048,377
Total file size: 85,823,932,533 bytes
Total transferred file size: 85,823,932,533 bytes
Literal data: 85,823,932,533 bytes
Matched data: 0 bytes
File list size: 4,915,041
File list generation time: 0.001 seconds
File list transfer time: 0.000 seconds
Total bytes sent: 85,909,762,834
Total bytes received: 21,195,209

sent 85,909,762,834 bytes   received 21,195,209 bytes   23,906,233.98
bytes/sec
total size is 85,823,932,533   speedup is 1.00
```

i després exporto les carpetes i comprovo que estiguin disponibles i els permisos amb què s'exporten,

```
[root@cie-55-32 etc]# /usr/sbin/exportfs -av
exporting sermnserver.sermn.net:/opt/topspin3.2/exp/stan/nmr/lists
exporting spect:/usr/diskless/clients/spect
exporting spect:/usr/diskless/dl_usr
exporting sermnserver.sermn.net:/home/sermnuab/data

root@cie-55-32:/etc# exportfs -v
/home/sermnuab/data
sermnserver.sermn.net(ro,wdelay,insecure,root_squash,all_squash,no_subtree_c
heck,sec=sys,ro,root_squash,all_squash)
/opt/topspin3.2/exp/stan/nmr/lists
sermnserver.sermn.net(ro,wdelay,insecure,root_squash,all_squash,no_subtree_c
heck,sec=sys,ro,root_squash,all_squash)
/usr/diskless/dl_usr
spect(ro,wdelay,root_squash,no_subtree_check,sec=sys,ro,root_squash,no_all_s
quash)
/usr/diskless/clients/spect
spect(rw,wdelay,no_root_squash,no_subtree_check,sec=sys,rw,no_root_squash,no
_all_squash)
```

Llavors provo a muntar les carpetes al servidor de dades i no em dona cap error, i es pot accedir al contingut de les carpetes.

## Adreces IP dels mòduls de la consola



Aquestes adreces només donen accés als mòduls de la consola si es visiten des de l'ordinador de l'espectròmetre. Des de qualsevol altre ordinador, en la major part dels casos no porten enlloc (són adreces de xarxa local) o a altres ordinadors/dispositius que no tenen res a veure amb els indicats aquí.

- [IPSO Service Web - Main](#)
- [DRU Service Web - AQS Main](#)
- [BSMS Service Web - Main Menu](#)
- [Bruker Gradient Amplifier - Device Information](#)

## Nuclis disponibles amb la sonda 1H-BB/19F BBO+ATMA

La taula següent resumeix l'estat actual dels nuclis que haurien d'estar disponibles a la sonda 1H-BB/19F BBO+ATMA:

|        | Probe: 1H-BB/19F BBO+ATMA     |                | Console: SGU & Amp |                            |
|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| Nuclei | ATMA / ATMM<br>(Tune & Match) | Power<br>Limit | PROSOL<br>(Pulses) | CORTAB<br>(RF Calibration) |

|        | Probe: 1H-BB/19F BBO+ATMA     |                |                    | Console: SGU & Amp         |
|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------|
| Nuclei | ATMA / ATMM<br>(Tune & Match) | Power<br>Limit | PROSOL<br>(Pulses) | CORTAB<br>(RF Calibration) |
| 1H     | ✓                             | ✓              | ✓                  | ✓                          |
| 13C    | ✓                             | ✓              | ✓                  | ✓                          |
| 31P    | ✓                             | ✓              | ✓                  | ✓                          |

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - SeRMN Wiki

Permanent link:

[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp\\_xw4400\\_400sb\\_topspin35&rev=1496141701](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_xw4400_400sb_topspin35&rev=1496141701)

Last update: 2017/05/30 12:55

