

# Servidor d'impressió TP-LINK TL-PS110U

## Dades per l'inventari

<b>Descripció</b>	Servidor d'impressió TP-LINK TL-PS110U
<b>Marca</b>	TP-LINK
<b>Model</b>	TL-PS110U
<b>Núm. sèrie</b>	2147553000556
<b>Núm. referència</b>	TL-PS110U
<b>Potència</b>	CC: 5V / 2A
<b>Emplaçament</b>	c2/-135 <sup>1)</sup>
<b>Núm. inventari</b>	011258671

## Característiques tècniques

### Especificacions més rellevants

<b>Servidor d'impressió TP-LINK TL-PS110U</b>	
<b>Data de compra</b>	2014-10-07
<b>DHCP UAB</b>	
<b>Data d'alta</b>	2015-02-11
<b>Adreça MAC</b>	C0-4A-00-91-DC-9D
<b>Hostname</b>	prn-cie-56-206
<b>Adreça IP</b>	158.109.56.206
<b>DADES TÈCNIQUES</b>	
<b>Descripció</b>	Servidor d'impressió
<b>Marca</b>	TP-LINK
<b>Model</b>	TL-PS110U
<b>Núm. sèrie</b>	2147553000556
<b>Núm. referència</b>	TL-PS110U
<b>Potència</b>	CC: 5V / 2A
<b>Connexió xarxa</b>	RJ45 Ethernet 10/100
<b>Connexió impressora</b>	USB 2.0 Hi-Speed

### Especificacions detallades (en anglès)

#### HARDWARE FEATURES

Interface USB 2.0 Port

Fast Ethernet RJ-45 Port

LED Indicator Status, 10Mbps, 100Mbps, USB

Dimensions ( W x D x H ) 73×65×30

Power Consumption 5V DC, 2A

#### SOFTWARE FEATURES

Protocols TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR/LPD, IPP, SMB

Advanced Features DHCP Client, POST (Power On Self Test),

Firmware Upgradable, Windows-Based Utility  
Management Web Management □ Telnet Configuration □ HP Web JetAdmin  
OTHERS  
Package Contents Print Server  
Ethernet cable (RJ45)  
Resource CD  
Quick Installation Guide  
Power supply unit  
System Requirements Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.1 or  
Later, UNIX/Linux, Netware 3.12 or Later  
Environment Operating Temperature: 0°~50° (32°~122°)  
Storage Temperature: -5°~65° (23°~139°)  
Operating Humidity: 0%~70% non-condensing  
Storage Humidity: 0%~80% non-condensing

Features  
Complies with IEEE 802.3 and 802.3u  
1 USB 2.0 (high speed)-compliant port, 1 Fast Ethernet RJ-45 Port  
(10/100Mbps auto sensing)  
Supports DHCP (client)  
Supports E-mail Alert  
Supports Internet Printing Protocol (IPP) and SMB  
Supports print job log  
Supports bi-directional function (Showing Manufacturer/Model Number/Printing  
Language Supported/Current Status)  
Supports telnet, PSAdmin, SNMP, Web, HP Web JetAdmin / HP JetAdmin  
management  
Supports POST (Power On Self Test)  
Supports firmware upgrade

## Configuració

Per defecte, la configuració de xarxa del servidor és:

- Username: admin
- IP-address: 192.168.0.10
- Subnet mask: 255.255.255.0

i cal canviar-la a:

- Obtain an IP address automatically (use DHCP)
- ...

1)

despatx becaris planta superior, impressora HP LJ-PS3005

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:print\\_server\\_tplink\\_tl-ps110u](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:print_server_tplink_tl-ps110u)

Last update: **2015/02/11 16:10**

