

Servidor d'impressió TP-LINK TL-PS110U

Dades per l'inventari

Descripció	Servidor d'impressió TP-LINK TL-PS110U
Marca	TP-LINK
Model	TL-PS110U
Núm. sèrie	2147553000556
Núm. referència	TL-PS110U
Potència	CC: 5V / 2A
Emplaçament	c2/-135 ¹⁾
Núm. inventari	011258671

Característiques tècniques

Especificacions més rellevants

Servidor d'impressió TP-LINK TL-PS110U	
Data de compra	2014-10-07
DHCP UAB	
Data d'alta	2015-02-11
Adreça MAC	C0-4A-00-91-DC-9D
Hostname	prn-cie-55-188
Adreça IP	158.109.56.206
DADES TÈCNIQUES	
Descripció	Servidor d'impressió
Marca	TP-LINK
Model	TL-PS110U
Núm. sèrie	2147553000556
Núm. referència	TL-PS110U
Potència	CC: 5V / 2A
Connexió xarxa	RJ45 Ethernet 10/100
Connexió impressora	USB 2.0 Hi-Speed

Especificacions detallades (en anglès)

HARDWARE FEATURES

Interface USB 2.0 Port

Fast Ethernet RJ-45 Port

LED Indicator Status, 10Mbps, 100Mbps, USB

Dimensions (W x D x H) 73×65×30

Power Consumption 5V DC, 2A

SOFTWARE FEATURES

Protocols TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR/LPD, IPP, SMB

Advanced Features DHCP Client, POST (Power On Self Test),

Firmware Upgradable, Windows-Based Utility Management Web Management □ Telnet Configuration □ HP Web JetAdmin OTHERS Package Contents Print Server Ethernet cable (RJ45) Resource CD Quick Installation Guide Power supply unit System Requirements Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista/7, Mac OS 8.1 or Later, UNIX/Linux, Netware 3.12 or Later Environment Operating Temperature: 0°~50° (32°~122°) Storage Temperature: -5°~65° (23°~139°) Operating Humidity: 0%~70% non-condensing Storage Humidity: 0%~80% non-condensing

Features Complies with IEEE 802.3 and 802.3u 1 USB 2.0 (high speed)-compliant port, 1 Fast Ethernet RJ-45 Port (10/100Mbps auto sensing) Supports DHCP (client) Supports E-mail Alert Supports Internet Printing Protocol (IPP) and SMB Supports print job log Supports bi-directional function (Showing Manufacturer/Model Number/Printing Language Supported/Current Status) Supports telnet, PSAdmin, SNMP, Web, HP Web JetAdmin / HP JetAdmin management Supports POST (Power On Self Test) Supports firmware upgrade

Configuració

Per defecte, la configuració de xarxa del servidor és:

- Username: admin
- IP-address: 192.168.0.10
- Subnet mask: 255.255.255.0

i cal canviar-la a:

- Obtain an IP address automatically (use DHCP)
- ...

1)

despatx becaris planta superior, impressora HP LJ-PS3005

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:print_server_tplink_tl-ps110u&rev=1423655981

Last update: **2015/02/11 12:59**

