

Servidor FTP amb ProFTPd

<note important> **En construcció** </note>

Configuració

General

```
Include      /etc/proftpd/modules.conf
AuthPAM      off
UseIPv6      off
ServerName   "cie-58-175"
ServerType   standalone
DeferWelcome off
MultilineRFC2228 on
DefaultServer on
ShowSymlinks on
TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200
DisplayLogin welcome.msg
DisplayFirstChdir .message
ListOptions  "-l"
DenyFilter   \*.*/*
Port         21
MaxInstances 30
User         nobody
Group        nogroup
Umask        022 022
AllowOverwrite on
AllowRetrieveRestart on
DefaultRoot  ~
IdentLookups off
RootLogin    off
MaxLoginAttempts 3
RequireValidShell off
MaxClientsPerHost 2
MaxClientsPerUser 2
MaxClients   10 "Full Server"
DirFakeGroup on ftp
DirFakeUser  on ftp
DirFakeMode  0000
TransferLog  /<path>/<file>
SystemLog    /<path>/<file>.log
```

```
<IfModule mod_quota.c>
    QuotaEngine on
```

```
</IfModule>
<IfModule mod_ratio.c>
    Ratios on
</IfModule>
<IfModule mod_delay.c>
    DelayEngine on
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls.c>
    ControlsEngine          on
    ControlsMaxClients      2
    ControlsLog              /<path>/controls.log
    ControlsInterval        5
    ControlsSocket          /<path>/proftpd.sock
</IfModule>
<IfModule mod_ctrls_admin.c>
    AdminControlsEngine on
</IfModule>
```

Usuaris virtuals amb mySQL

Per poder crear usuaris virtuals per servidor FTP, s'ha creat una base de dades que conté la informació del usuaris del FTP amb la següent estrucura:

Camp	Tipus	Atributs	Nul	Predeterminat	Extra
id	int(10)	UNSIGNED	No		auto_increment
username	varchar(32)		No		
password	varchar(100)		No		
uid	smallint(6)		Sí	32767	
gid	smallint(6)		Sí	32767	
homedir	varchar(100)		No	/var/www/proftpd/default	
shell	varchar(50)		Sí	/sbin/nologin	
actiu	tinyint(4)		Sí	1	
group	int(10)	UNSIGNED	No	1	
count	int(11)	UNSIGNED	No	0	
accessed	datetime		No	0000-00-00 00:00:00	

Aquest és el contingut afegit al fitxer de configuració per gestionar els usuaris de la base de dades:

```
# Autenticacion bbdd mysql
SQLBackend          mysql
SQLAuthTypes        Backend
SQLAuthenticate      users*
SQLConnectInfo       <dbname>@localhost <dbuser> <password>
SQLDefaultGID        32767
SQLDefaultUID        32767
SQLMinID             500
```

```
SQLUserInfo      users username password uid gid homedir shell
SQLUserWhereClause "actiu=1"
SQLHomedirOnDemand on
# Actualització de la base de dades
SQLLog PASS updatecount
SQLNamedQuery updatecount UPDATE "count=count+1, accessed=now() WHERE
username='%u'" users
```

Connexió segura amb SSL/TLS

```
#Configuracio SSL
<IfModule mod_tls.c>
    TLSEngine on
</IfModule>
TLSLog          /var/log/proftpd/tls.log
TLSProtocol     SSLv23
TLRSACertificateFile /etc/ssl/certs/ftpd-rsa.pem
TLRSACertificateKeyFile /etc/ssl/certs/ftpd-rsa.pem
TLSVerifyClient  off
TLSOptions      NoCertRequest
TLSRenegotiate  required off
TLSRequired     on
```

Enllaços

www.proftpd.org

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:ftp&rev=1227089687

Last update: **2008/11/19 11:14**

