

MySQL

Servidor de base de dades relacionals.

Instalació i configuració

Instal·lar els paquets necessaris per al servidor mysql.

Després, cal canviar-li el password al usuari root de MySQL (no el del sistema), això es fa per tindre més seguretat a les nostres bases de dades.

Como a root ejecutar:

```
mysql -u root mysql
```

per entrar a MySQL com usuari root a la base de dades que anomenada mysql (és la base de dades que ve per defecte).

Un cop a dins de MySQL, escriure:

```
mysql> UPDATE user SET Password = PASSWORD('contrasenya') WHERE User = 'root';
```

Substituït “contrasenya” per la contrasenya que es vol assignar.

Enllaços

[Documentació](#)

[Web oficial de MySQL](#)

PHPMyAdmin

És una interficie web en PHP per gestionar les bases de dades MySQL.

- [phpmyadmin](#)

Instalació i configuració

El primer de tot ens hem d'assegurar que el nostre servidor soporta [PHP](#).

Per començar istalem el paquet `phpmyadmin` al nostres servidor.

Per tindre accés a l'aplicació, es crea un enllaç simbòlic a la carpeta del servidor que apunti a la carpeta on es troba el programa.

Ara toca editar la nostra configuració, per això podem fer-ho manualment o amb l'escript `setup.php` que ens proporciona una intereficie gràfica.

Habilitar el "setup"

Amb la comanda `htpasswd -m /etc/phpmyadmin/htpasswd.setup admin` generem el passwoed encriptat per l'usuari admin amb el qual accedirem a l'aplicació via HTTP.

Cal incloure dins de la directiva `<File config.inc.php>` del fitxer htaccess :

```
Allow from localhost
```

Per accedir al script només posant `localhost/phpmyadmin/scripts/setup.php` la URL del navegador ens demanarà l'usuari (admin) i la contrasenya (generada amb la comanda `htpasswd`). Ara ja podem utilitzar-lo.

Aquesta aplicació no permet modificar totes les opcions disponibles de phpmyadmin. així que es recomana també crear el nostre propi fitxer de configuració a partir d'un de mostra `/usr/share/phpmyadmin/libraries/config.default.php`

Per tant hem de disposar del fitxer `/etc/phpmyadmin/config.inc.php` amb el següent contingut:

```
<?php
/* Servers configuration */
$i = 0;
/* Server localhost (http) [1] */
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'user';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'xxxxxxxx';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
$cfg['Servers'][$i]['bookmarktable'] = 'pma_bookmark';
$cfg['Servers'][$i]['relation'] = 'pma_relation';
$cfg['Servers'][$i]['table_info'] = 'pma_table_info';
$cfg['Servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';
$cfg['Servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';
$cfg['Servers'][$i]['column_info'] = 'pma_column_info';
$cfg['Servers'][$i]['history'] = 'pma_history';
$cfg['Servers'][$i]['pmadb'] = 'phpmyadmin';
?>
```

També cal incloure a les directives a la configuració de l'apache (apache.conf) :

Allow from localhost

Per crear les taules de la base de dades des de on es gestiona el phpmyadmin, disposem d'un script /usr/share/doc/phpmyadmin/scripts/create_tables.sql, el qual hem d'importar a la nostra base de dades.

Localització dels fitxers de configuració

Els fitxers de configuració es troben enllaçats entre ells de la següent forma:

/usr/share/phpmyadmin/config/config.inc.php →
/var/lib/phpmyadmin/config.inc.php

/var/www/phpmyadmin → /usr/share/phpmyadmin

Per tant

/var/www/phpmyadmin/config/config.inc.php →
/var/lib/phpmyadmin/config.inc.php

i a la vegada existeix el fitxer /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php que inclou els fitxers /usr/share/phpmyadmin/config/config.inc.php i /etc/phpmyadmin/config.inc.php

Enllaços

[Documentació](#)

[Web oficial de phpmyadmin](#)

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:mysql&rev=1252866654

Last update: **2009/09/13 20:30**

