

Base de dades Postgres

Servidor de base de dades relacionals.

Actualment el servidor disposa de dos servidors de bases de dades postgres (versió 7.4 i 8.1).

Instal·lació i configuració

<note important> ¡En construcció!</note>

Configuració

El comportament de PostgreSQL al nostre sistema es pot controlar amb tres fitxers de configuració:

- pg_hba.conf: Aquest fitxer s'utilitza per definir els diferents tipus d'accesos que té un usuari (com, on i des de quin lloc).
- pg_ident.conf: Aquest fitxer s'utilitza per definir la informació necessària en cas que utilitzem un acces del tipus ident a pg_hba.conf .
- postgresql.conf: En aqueste fitxer podem canviar tots els paràmetres de configuració que afecten al funcionament i comportament de PostgreSQL a la nostra màquina.

pg_hba.conf

```
# Database administrative login by UNIX sockets
# local  DATABASE  USER                METHOD  [OPTION]
# local  all      postgres           trust  # ident
sameuser

# TYPE    DATABASE  USER      CIDR-ADDRESS  METHOD  [OPTION]
# local   all      all              trust  # ident
sameuser
# host    all      all      127.0.0.1/32  md5
# host    all      all      ::1/128      md5
```

postgres.conf

Les directives principals ha modificar són:

```
#-----
# CONNECTIONS AND AUTHENTICATION
#-----
port = 5432
max_connections = 100
```

Last
update:
2008/11/27 11:28 sermn_wiki:userpages:marta:postgres https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:postgres&rev=1227781680

```
ssl = true
```

En el cas de dos servidors postgres, com es el nostre cas, s'ha de canvia el número de port d'un d'ells.

PHPpgadmin

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:postgres&rev=1227781680

Last update: **2008/11/27 11:28**

