

# Actualització a la versió 1.1.4

Aprofitant el trasllat del programa de reserves al nou servidor (sermn.uab.cat), he actualitzat el programa de reserves de la versió 1.0.6 a la versió 1.1.4, ja que la nova versió 1.1.6 dóna alguns errors i avisos, segurament per temes de compatibilitat amb les noves versions de PHP.

## Fitxers modificats

En principi l'únic canvis que he hagut de fer per aconseguir que funcionés correctament la versió 1.1.4 ha estat al fitxer `./inc/bookings/timeslotrule.php` per tal que els valors de la llista desplegable d'interval de temps al programa de reserves es calculessin correctament,

Resulta que a la funció **allSlotDuratinos()** de la **classe RuleSlot**, es treballava amb l'objecte original, i això feia que la suma d'interval d'un *bloc de temps* fos incorrecte. Per exemple, per un bloc de 09:00 a 13:00, dividit en 4 hores, en comptes de sortir a la llista "1, 2, 3 i 4 hores," sortiem "1, 2, 4, 8 hores."

La funció original és,

```
function allSlotDurations() {
    $duration = array();
    $slot = $this;
    $cdur = $this->tgran;
    for ($i=0; $i<=$this->numslotsFollowing; $i++) {
        #echo $i.': length='.$slot->tgran->timeString().',
sum='.$cdur->timeString()."<br />\n";
        $duration[$cdur->timeString()] = $cdur->timeString();
        $cdur->addTime($slot->tgran);
        $slot = $slot->nextSlot;
    }
    return $duration;
}
```

i la funció modificada és,

```
function allSlotDurations() {
    $duration = array();
    $slot = $this;
    $cdur = $this->tgran;
    $dur = clone($cdur);
    for ($i=0; $i<=$this->numslotsFollowing; $i++) {
        $duration[$dur->timeString()] = $dur->timeString();
        $dur->addTime($slot->tgran);
        $slot = $slot->nextSlot;
    }
    return $duration;
}
```

## Desactivar l'accés al programa

Per desactivar l'accés al programa, per exemple, en cas de manteniment, només cal modificar la línia del fitxer `./inc/actions/login.php` on es crea el botó de login, de forma que el codi,

```
<!-- add disabled="disabled" to the input below to lock the access -->
<td><input name="submit" type="submit" value="%s" /></td>
```

es converteixi en,

```
<!-- add disabled="disabled" to the input below to lock the access -->
<td><input name="submit" type="submit" value="%s" disabled="disabled"
/></td>
```

Per reactivar l'accés al programa cal desfer el canvi.

## Solució al Bug del Masquerade

En el fitxer `/bb/inc/auth.php` i teníem el següent:

```
if ($this->_loggedin) {
    // set up Authorisation parts
    $this->isadmin = $this->user_row['isadmin'];
}
```

L'estructura `_loggedin` conté les variables `uid`, `username`, `name`, `email` i `isadmin`, per tant, aquest són els camps que guardava de la sessió actual. En canvi, no es guardaven les variables de sessió `euid`, `ename` i `eusername` que són les que marquen si estas fent servir el masquerade o no. Així doncs, faltava fer la crida a la funció `_checkMasq()` perquè recuperes aquestes variables:

```
if ($this->_loggedin) {
    // set up Authorisation parts
    $this->isadmin = $this->user_row['isadmin'];
    $this->_checkMasq();
}
```

From:  
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - SeRMN Wiki

Permanent link:  
[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn\\_wiki:userpages:marta:reserves\\_114&rev=1321021643](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:reserves_114&rev=1321021643)

Last update: 2011/11/11 15:27

