

Posta en funcionament de la v.1.1.4

Aprofitant el trasllat del programa de reserves al nou servidor (sermn.uab.cat), he actualitzat el programa de reserves de la *versió 1.0.6* a la *versió 1.1.4*, ja que la nova *versió 1.1.6* dóna alguns errors i avisos, segurament per temes de compatibilitat amb les noves versions de PHP.

La posta en funcionament de la versió 1.1.4 ha comportat alguns petits canvis al codi del programa. Aquests canvis es descriuen tot seguit.

Error al càlcul dels intervals de temps per reserves

En principi l'únic canvis que he hagut de fer per aconseguir que funcionés correctament la versió 1.1.4 ha estat al fitxer `./inc/bookings/timeslotrule.php` per tal que els valors de la llista desplegable d'interval de temps al programa de reserves es calculessin correctament,

Resulta que a la funció **allSlotDuratins()** de la **classe RuleSlot**, es treballava amb l'objecte original, i això feia que la suma d'interval d'un *bloc de temps* fos incorrecte. Per exemple, per un bloc de 09:00 a 13:00, dividit en 4 hores, en comptes de sortir a la llista "1, 2, 3 i 4 hores," sortiem "1, 2, 4, 8 hores."

La funció original és,

```
function allSlotDurations() {
    $duration = array();
    $slot = $this;
    $cdur = $this->tgran;
    for ($i=0; $i<=$this->numslotsFollowing; $i++) {
        #echo $i.': length='.$slot->tgran->timeString().',
sum='.$cdur->timeString()."<br />\n";
        $duration[$cdur->timeString()] = $cdur->timeString();
        $cdur->addTime($slot->tgran);
        $slot = $slot->nextSlot;
    }
    return $duration;
}
```

i la funció modificada és,

```
function allSlotDurations() {
    $duration = array();
    $slot = $this;
    $cdur = $this->tgran;
    $dur = clone($cdur);
    for ($i=0; $i<=$this->numslotsFollowing; $i++) {
        $duration[$dur->timeString()] = $dur->timeString();
        $dur->addTime($slot->tgran);
        $slot = $slot->nextSlot;
    }
}
```

```
}  
    return $duration;  
}
```

Desactivar l'accés al programa

Per desactivar l'accés al programa, per exemple, en cas de manteniment, només cal modificar la línia del fitxer `./inc/actions/login.php` on es crea el botó de login, de forma que el codi,

```
<!-- add disabled="disabled" to the input below to lock the access -->  
<td><input name="submit" type="submit" value="%s" /></td>
```

es converteixi en,

```
<!-- add disabled="disabled" to the input below to lock the access -->  
<td><input name="submit" type="submit" value="%s" disabled="disabled"  
></td>
```

Per reactivar l'accés al programa cal desfer el canvi.

Solució al Bug del Masquerade

En el fitxer `/bb/inc/auth.php` i teníem el següent:

```
if ($this->_loggedin) {  
    // set up Authorisation parts  
    $this->isadmin = $this->user_row['isadmin'];  
}
```

L'estructura `_loggedin` conté les variables `uid`, `username`, `name`, `email` i `isadmin`, per tant, aquest són els camps que guardava de la sessió actual. En canvi, no es guardaven les variables de sessió `euid`, `ename` i `eusername` que són les que marquen si estas fent servir el masquerade o no. Així doncs, faltava fer la crida a la funció `_checkMasq()` perquè recuperes aquestes variables:

```
if ($this->_loggedin) {  
    // set up Authorisation parts  
    $this->isadmin = $this->user_row['isadmin'];  
    $this->_checkMasq();  
}
```

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:reserves_114&rev=1322051483

Last update: **2011/11/23 13:31**

